

SACOS DESECANTE - DESI PAK™

2024

Producto natural de estructura molecular estratificada. Su capacidad de adsorción aumenta a mayor humedad relativa. Rápida actuación. Mejor opción para embalajes estancos y de mayor uso industrial. Totalmente inocuo para el medio ambiente.

A base de arcilla natural activada, químicamente inerte, Desi Pak® es un eficaz desecante de bajo coste que protege la mercancía en el interior de un embalaje debidamente sellado hasta su apertura final.

Cumple las exigencias de las normativas DIN, MIL y AFNOR y garantiza la protección de un artículo envasado en un embalaje sellado, hermético al agua y a al vapor para prevenir la aparición de daños debidos al óxido, al moho o a la corrosión. Su capacidad de absorción permite mantener un grado de humedad relativa inferior al 40% durante un periodo normal de distribución, transporte o almacenamiento, de varios meses hasta 2 años.

Artículo	MIL	DIN	Gramos	Medidas Sacos(mm)	Sacos x Caja/PB	Sacos/Palet
DESIPAK1/6	1/6	1/100	5,6	60 x 60	1800	86400
DESIPAK1/3	1/3	1/50	11,6	85 x 60	1200	57600
DESIPAK1/2	1/2	1/32	17,5	100 x 60	780	37440
DESIPAK1	1	1/16	35	100 x 65	350	16800
DESIPAK2	2	1/8	70	115 x 85	210	10080
DESIPAK4	4	1/4	140	155 x 85	100	4800
DESIPAK8	8	1/2	280	150 x 145	60	2880
DESIPAK8PB	8	1/2	280	150 x 145	1575 x PB	1575 (25sacos x 63PE)
DESIPAK8_SPOT	8	1/2	280	160 x 145	60	2880
DESIPAK16	16	1	560	260 x 145	32	1536
DESIPAK16PB	16	1	560	260 x 145	865 x PB	865 (5sacos x 173PE)
DESIPAK16_SPOT	16	1	560	260 x 145	32	1536
DESIPAK32	32	2	1120	270 x 200	15	720
DESIPAK32PB	32	2	1120	270 x 200	420 x PB	420 (10sacos x 42PE)

Características Generales Desi Pak®

Desecante	Arcilla bentonita natural
Material	No tejido DIN 55473 B (dust proof)
Humedad residual %	max 1.0
Capacidad Adsorción %	Según AFNOR NFH 00321 ¹

¹ Una unidad desecante adsorbe al menos 100 g de vapor de agua en equilibrio con el aire a 23 °C (± 2 °C) y 40 % de humedad relativa.

Periodo de almacenamiento:

Todos los criterios de calidad especificados están garantizados por un periodo de almacenamiento de hasta 24 meses desde la fabricación.

Info. adicional de impresión

Nombre del producto/ Fabricante/ Advertencia de "no comer" (Eng, Fra, Ger)/ CERTIFICADO DIN 55473-B Y AFNOR

Características del embalaje

Etiquetado	Código de producto/ Número de lote/ Fecha de producción/ Número de serie de producción/Cantidad de producto		
Caja	mm	290 x 390 x 315	
PB (Pool Box)	m	1,20 x 0,80 x 0,90	
Palet	m	1,20 x 0,80 x 2,04	
	piezas	cajas en palet: 48	
		Pool Boxes en palet: 1	
PE	Polyethylene Barrier (bolsa)		



Embalaje de protección para el sector industrial

www.omni-pack.eu